

# BLITZSTART

So schnell, wie die Post morgens da ist, ist sie auch geöffnet.



## Brieföffner ENVELO

### SCHNELL UND SICHER GEÖFFNET

Der automatische Brieföffner ENVELO öffnet Umschläge im Schlitzverfahren – ohne Schnittabfall, ohne beschädigte Inhalte und ohne scharfe Papierkanten.

Der ENVELO zieht die Kuverts einzeln vom unsortiert angelegten Stapel ab, öffnet sie durch Schlitzen und legt sie in unveränderter Reihenfolge in der Auffangschale ab. Das Schlitzverfahren kennt kein Zerschneiden der Dokumente, keinen Schnittabfall und keine Störungen durch Papierschnipsel.

Durch diese sichere und einfache Arbeitsweise wird die allmorgendliche Postverteilung an die Abteilungen beschleunigt, und es können mehr Vorgänge noch am selben Tag bearbeitet werden. Last, not least, der/die für die Post zuständige Mitarbeiter/-in ist schneller frei für andere Aufgaben.



**Perfekt vorbereitet:**  
Mit Griffkante für bequemes Aufspreizen des Umschlags und Entnahme des unbeschädigten Inhalts.



Kein riskanter Abschnitt



Das ENVELO-Prinzip:  
Einseitig schlitzen!

### Sicher ist sicher:

Die Umschläge werden nicht abgeschnitten, sondern nur an einer Seite aufgeschlitzt.



YOUR MAIL IS OUR BUSINESS

# Brieföffner ENVELO

**SO BLEIBT DER INHALT GARANTIERT  
GESCHÜTZT:  
IM SICHEREN SCHLITZVERFAHREN  
SCHNELL GEÖFFNET**



## Automatische Umschlag-zuführung

Durch die Vertikalanlage können auch großformatige Kuverts problemlos vom Stapel zugeführt werden.

## Öffnungsprinzip

Die Öffnung des Umschlags erfolgt durch Schlitzten in minimalem Abstand von der Kante. Der Briefinhalt wird nicht zerschnitten, es entsteht kein Abfall und auch keine scharfen Papierkanten.



## Andruckarm

Ersetzt am Poststapel die sonst übliche Handführung, so dass ohne jede manuelle Hilfe die Briefe sicher von den Einzugsrollen erfasst und dem Schlitzwerk zugeführt werden.

## Umschlagauffang

Sorgt für einen geordneten, vertikalen Stapel – in unveränderter Reihenfolge – und die bequeme Entnahme auch bei laufendem Betrieb.

## TECHNISCHE DATEN

### Leistung

300 Briefe/Minute  
(bei DIN C6 lang)

### Umschlagformate

von 90 x 140 mm  
bis 280 x 400 mm (DIN E4)

### Umschlagdicke

bis 4 mm

### Betriebsgeräusch

58 dB (A)

### Abmessungen in mm (L x H x B)

400 x 300 x 230  
800 x 300 x 230 mit Auffangkasten

### Gewicht

ca. 9 kg

### Anschluss

220 V/50 Hz/0,25 A

CE. Technische Änderungen vorbehalten.



## Francotyp-Postalia

Vertrieb und Service GmbH  
Triftweg 21–26 · 16547 Birkenwerder  
Telefon: 01805 34 42 15 (€ 0,14/Min.)  
Telefax: 01805 34 42 14 (€ 0,14/Min.)  
E-Mail: [info@francotyp.de](mailto:info@francotyp.de)  
[www.francotyp.de](http://www.francotyp.de)



YOUR MAIL IS OUR BUSINESS