



FPI 7100, FPI 8100

Modular, leistungsstark, bewährt.



FALZEN UND KUVERTIEREN

Maximale Sicherheit und Flexibilität für Ihre Versandprozesse

Die Systeme falzen, kuvertieren und verschließen bis zu 5.400 Poststücke pro Stunde und gewährleisten einen äußerst hohen Grad an Präzision in jedem Arbeitsschritt.

Optionale Blattzuführung mit hoher Kapazität

Jede Blattzuführung mit hoher Kapazität verfügt über zwei Zuführungsfächer mit einer jeweiligen Kapazität von 1.000 Blatt (insg. 2.000) für eine reibungslose Produktion.

Zuführungsverknüpfung

Um einen durchgehenden Betrieb zu ermöglichen, können Zuführungen miteinander verknüpft werden. Sobald ein Fach leer ist, bedient sich das System beim nächsten Fach.

Bedienfeld

Die intuitive Benutzeroberfläche macht die Auftragsstellung und -auswahl leicht. Zudem wird der Auftragsstatus jederzeit angezeigt.

Übergabetransport (optional)

Sorgt dafür, dass C4-Kuverts sauber und von DL-Kuverts getrennt gestapelt werden und dass DL-Kuverts auf eine Frankiermaschine oder ein Schuppenband laufen.



Turmführungen

Vier flexible Zuführungen für Blätter, Beilagen oder Kuverts (DL, C5 oder C4).

Falzmodul

Faltet gesammelte Blätter in Wickelfalz, Z-Falz, Einfachfalz oder Doppelfalz.

Umkehr-Sammelbereich

Stellt sicher, dass die Adressen in Kuvertfenster richtig angezeigt werden, egal ob sich die Adresse oben, mittig oder unten auf der Seite befindet.



Flexible Seitengröße

Die flexiblen Zuführungsfächer ermöglichen die Verarbeitung unterschiedlicher Formate, egal ob es sich dabei beispielsweise um gefaltete oder ungefaltete A4-Materialien handelt. Fügen Sie bis zu 25 Seiten in ein C4-Kuvert ein und automatisieren Sie so noch mehr Arbeitsabläufe.



Assistenzbasierte Benutzeroberfläche

Die anwenderfreundliche Gestaltung der Oberfläche ermöglicht die problemlose Bedienung durch jeden Benutzer. In Videos wird der Benutzer virtuell durch den Prozess geleitet und erfährt, wie Materialien richtig einlegt werden.

► **Sorgen Sie für eine reibungslose Sendungsverarbeitung dank ausgezeichneter Flexibilität und Effizienz.**

Die Systeme ermöglichen eine schnelle und einheitliche Ausführung von Aufträgen mit unterschiedlichen Anforderungen. Das zuverlässige Chassis verfügt über einen optimierten, präzisen Papierweg, der für einen reibungslosen Prozessablauf sorgt. Die Systeme ermöglichen Ihnen die Verarbeitung von DL- und C4-Kuverts ohne manuellen Eingriff in einem Arbeitsgang. Das spart Zeit und Mühe. Darüber hinaus können Sie die Anforderungen großvolumiger Postbearbeitung erfüllen, da Sie bis zu zwei Hochleistungs-Einzelblattzuführungen (jeweils Kapazität für 2.000 Blatt) ergänzen können.

► **Sparen Sie Zeit und konzentrieren Sie sich auf die wichtigen Aspekte Ihrer Arbeit.**

Dank der intuitiven Benutzeroberfläche können Sie innerhalb kurzer Zeit Ihren Postdurchlauf einstellen und starten. Weisen Sie Ihren Aufträgen nicht nur Nummern zu, sondern benennen Sie sie, um sie zu einem späteren Zeitpunkt problemlos wiederzufinden. Ändern Sie mit nur einem Knopfdruck die Einstellungen von Formbriefen zu ungefalteten A4- und einseitigen Briefen oder zu mehrseitigen Rechnungen. Die leicht verständlichen Benutzeranweisungen auf dem Monitor führen Sie durch den korrekten Einlegevorgang von Papier, Beilagen und Kuverts. Die Systeme können auch von Nutzern mit weniger Erfahrung problemlos bedient werden.

Profitieren auch Sie von den vielen Vorteilen der Systeme FPI 7100 und FPI 8100.

- Stellen Sie bis zu 5.400 Kuverts pro Stunde fertig.
- Verarbeiten Sie bis zu 200.000 gefertigte Kuverts pro Monat.
- Passen Sie sich mit zahlreichen Ausgabeoptionen den Anforderungen Ihrer Arbeitsabläufe an.
- Mit dem optionalen höhenverstellbaren Tisch können Sie Ihren Arbeitsplatz an Ihre ergonomischen Bedürfnisse anpassen.

Mehr Lesearten, mehr Genauigkeit, Integrität und Datenschutz



OME-Dokumente

Durch Markierungen wird dem Kuvertiersystem angezeigt, wenn die Zufuhr beendet werden soll.

1D-Barcode

Dieselben Funktionen wie bei OME, mit zusätzlichen Informationen zu Seitenzahl und Gesamtseitenanzahl.

2D-Barcode

Erfordert weniger Platz als OME und 1D und beinhaltet mehr Informationen zur Erhöhung der Sicherheit.

Maximieren Sie die Präzision Ihrer Versandprozesse.

Datenschutz, Marketingkampagnen, Einnahmen und Kundenbindung – all diese Bereiche sind auf eine herausragende Genauigkeit beim Versand angewiesen. Die Systeme verfügen über flexible Barcodescan-Optionen wie OME, 1D und 2D. Dank dieser Technologie können Sie Ihre Postsendungen mit unterschiedlicher Seitenzahl präzise und automatisch zusammenfügen, wodurch keine Dokumente mehr manuell nach Seitenanzahl sortiert werden müssen.

FPI 7100/FPI 8100



Technische Daten

Maximaler Durchsatz	5.400 pro Stunde
Monatliche Kapazität (max.)	FPI 7100: 120.000, FPI 8100: 200.000
Maximale Anzahl an Zuführungen	8 (4 Blattzuführungen mit hoher Kapazität + 4 Einzelblatt-/Beilagenzuführungen)
Falzoptionen	Wickelfalz, Z-Falz, Einfach-/Doppelparallelfalz, kein Falz
Integrität	OME, 1D, 2D
Turmpapierkassetten	
Kapazität pro Fach	350 Blätter
Papiergrößen	min. 127 mm Breite x 135 mm Länge, max. 250 mm Breite x 356 mm Länge
Papiergewichte	60 bis 175 g/m ²
Blattzuführung mit hoher Kapazität	optional (bis zu 2 pro Standardsystem)
Kapazität pro Zuführung	2.000 Blatt (1.000 pro Zuführungsfach)
Papiergrößen	min. 203 mm Breite x 232 mm Länge, max. 250 mm Breite x 356 mm Länge
Papiergewichte	75 bis 90 g/m ²
Beilagenzuführungsfächer	
Kapazität pro Fach	350 Beilagen
Größen	min. 72 mm Höhe x 127 mm Länge, max. 153 mm Höhe x 250 mm Länge
Stärke, komprimiert	min. 0,076 mm bis max. 2,54 mm
Papiergewichte	60 bis 175 g/m ²

Technische Daten von Kuverts

Kapazität	Hochleistungszuführung: 500, Turmzuführung: 250 DL, 100 C4
DL Minimum	Hochleistungszuführung: 98 mm Höhe x 225 mm Länge, Turmzuführung: 89 mm Höhe x 162 mm Länge
DL Maximum	Hochleistungszuführung: 165 mm Höhe x 264 mm Länge, Turmzuführung: 165 mm Höhe x 266 mm Länge
C4 von Turm (Klappe an kurzer Kante)	min. 162 mm Höhe x 165 mm Länge, max. 267 mm Höhe x 330 mm Länge
Kuvertgewichte	Briefe: min. 70 g/m ² bis max. 90 g/m ² , C4-Kuverts: min. 80 g/m ² bis max. 90 g/m ²
Programmierbare Jobs	24

Abmessungen Basismaschine (ohne Optionen)

Länge	153,67 cm (Basis), 241,3 cm (installierte Länge)
Höhe	78,74 cm
Tiefe	57,91 cm
Gewicht	158 kg

Abmessungen Optionen

Blattzuführung mit hoher Kapazität	
Höhe	78,74 cm
Erforderliche Tischlänge	76,20 cm
Installationslänge	124,46 cm
Übergabetransport	
Höhe	40,64 cm
Erforderliche Tischlänge	45,72 cm
Installationslänge	45,72 cm
Schließeinrichtung für C4-Kuverts	
Höhe	78,74 cm
Erforderliche Tischlänge	30,48 cm
Installationslänge	30,48 cm
Horizontale Bandablage	
Höhe	45,72 cm
Erforderliche Tischlänge	N/A
Installationslänge (Boden)	55,88 cm
Vertical Power Stackler (nicht überall erhältlich)	
Höhe	60,96 cm
Installationslänge	35,56 cm

Falzarten:



Einfachfalz, Zickzackfalz, doppelter Parallelfalz und Wickelfalz

Technische Änderungen vorbehalten.

© 2023 Francotyp-Postalia. Alle Rechte vorbehalten. Das FP Logo und Francotyp-Postalia Produktlogos sind Marken oder eingetragene Marken der Francotyp-Postalia GmbH.



Francotyp-Postalia
Vertrieb und Service GmbH
Prenzlauer Promenade 28
13089 Berlin
info@francotyp.com
francotyp.de

